


LED-Downlight EcoFIT 3644214



Lichtfarbe einstellbar auf der Rückseite per Switch-Schalter

Spezifikationen 3000K

LED-Downlight
Eingangsspannung: AC 200-240V
Leistung [W]: 10
Lumen [lm]: 800
Lichtfarbe [K]: 3000, warmweiß
Ra [CRI]: >80
Abstrahlwinkel: 90°
Lebensdauer [h]: ca. 40.000
dimmbar: ja
Abmessung [mm]: Ø 115 x 61
Cutout [mm]: Ø 90-95
Schutzklasse: IP44

Spezifikationen 4000K

LED-Downlight
Eingangsspannung: AC 200-240V
Leistung [W]: 10
Lumen [lm]: 920
Lichtfarbe [K]: 4000, neutralweiß
Ra (CRI): >80
Abstrahlwinkel: 90°
Lebensdauer [h]: ca. 40.000
dimmbar: ja
Abmessung [mm]: Ø 115 x 61
Cutout [mm]: Ø 90-95
Schutzklasse: IP44

Spezifikationen 5700K

LED-Downlight
Eingangsspannung: AC 200-240V
Leistung [W]: 10
Lumen [lm]: 870
Lichtfarbe [K]: 5700, kaltweiß
Ra (CRI): >80
Abstrahlwinkel: 90°
Lebensdauer [h]: ca. 40.000
dimmbar: ja
Abmessung [mm]: Ø 115 x 61
Cutout [mm]: Ø 90-95
Schutzklasse: IP44