

Infrarot-Flächenheizelemente Baureihe Miniheizung

Produktvorteile / Produkteigenschaften:

- zur Montage unterhalb einer Tischplatte
- Infrarot- Flächenheizelement in rahmenloser Bauweise
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Kastenbauweise mit rückseitiger Dämmung
- IP 20, Schutzklasse I
- 230 V / 50 Hz
- bis 60 °C Oberflächentemperatur
- bis 120 °C Dauertemperaturbeständigkeit
- Anschlussleitung 1,5 Meter weiß oder schwarz mit Schuko Stecker



Technische Details im Überblick

Modell Mini, Dicke 1,5cm in Weiß glatt RAL 9016

ART.-NR.	NENNWÄRMELEISTUNG P _{NOM} [kW]*	MASSE [CM]	GEWICHT [KG]	OBERFLÄCHENTEMP. MAX.
DSTH-090-W	0,090	28,5 x 70 x 1,5	3,0	60 °C
DSTH-190-W	0,190	28,5 x 120 x 1,5	5,8	60 °C
DSTH-220-W	0,220	57 x 70 x 1,5	5,7	60 °C

Modell Mini, Dicke 1,5cm in Anthrazit RAL 7016

DSTH-090-A	0,090	28,5 x 70 x 1,5	3,0	60 °C
DSTH-190-A	0,190	28,5 x 120 x 1,5	5,8	60 °C
DSTH-220-A	0,220	57 x 70 x 1,5	5,7	60 °C

*Der elektrische Leistungsbedarf bei Nennwärmeleistung el_{max} [kW] entspricht der Nennwärmeleistung P_{nom} [kW]

Hiermit möchten wir Sie in Kenntnis setzen, dass gemäß der EU-Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG die Verordnung 2015/l188 zur Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten erlassen wurde. Dies bedeutet, dass die Installation und Inbetriebnahme von Infrarotheizungen ab 01.01.2018 ausschließlich in Verbindung mit externen Raumtemperaturregulern zulässig ist, die folgenden Funktionen erfüllen: Elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentags-Regelung und Fernbedienung und/oder Fenster-Öffnungsmelder und/oder adaptiver Regelung des Heizbeginns.