



LEDIMAX®

LED-Multicontroller LX-2024-KX

- Qualitäts-LED-Multicontroller von LEDIMAX
- Kühlung durch natürliche Konvektion
- Konstantspannung



Spezifikationen

Primär:

Uin: 100 - 240 V AC
Iin: 2,3 A

Sekundär:

Uout: 4x 24 V DC
Iout: 1x 4,16A / 2x 4,16A / 3x 2,75A / 4x 2,08A
Pout: 1x 100W / 2x 100W / 3x 66W / 4x 50W

Steuereingang: KNX

Anschlussklemmen: für bis zu 1,5mm² Leitung

Maße [mm]: 320 x 79 x 39 (LxBxH)

Schutzklasse: IP20

Einsatztemperatur: -20°C bis +45°C

Zertifikate: CE, RoHS

Features:

- je nach Einstellung am Gerät 1-4 Adressen konfigurierbar
- Ausgänge mit gemeinsamem Plus
- 4 Kanäle
- 64 Szenenspeicher
- automatischer Farbverlauf einstell- und abrufbar
- Lichtfunktion einstellbar nach BUS-Wiederkehr
- Handbedienung am Gerät möglich
- Status-Report, Fehler-Report
- Konstantspannung
- Kühlung durch natürliche Konvektion